

Kaba Erfassungseinheit 90 00

Freiheit im Design



*Die Kaba Erfassungseinheit 90 00 bietet Freiheit im Design:
Sie kann in individuelle oder bauseitig gestellte Gehäuse eingebaut werden.
Die Komponente passt in diverse europäische Standard-Abdeckungen.*

Funktionalität

Die Kaba Erfassungseinheit 90 00 bildet zusammen mit den Kaba Steuergeräten eine sichere Lösung der Zutrittskontrolle, bei gleichzeitig komfortabler Identifikation des Benutzers. Die Erfassungseinheit informiert die Benutzer akustisch und visuell über die Zutrittsentscheidung.

Sabotagesicherheit

Die Erfassungseinheit ist von der Leserelektronik abgesetzt. Unabhängig vom Montageort kann das dazugehörige Steuergerät in einem sabotagesicheren Raum installiert werden. Die Kommunikation zwischen dieser Erfassungseinheit und dem Steuergerät ist verschlüsselt und bietet somit höchste Sicherheit

Anwendungsbereiche

Je nach Einbauart kann die Erfassungseinheit für Zutrittslösungen im Innen- oder im Aussenbereich verwendet werden.

Vorteile auf einen Blick

Wahlfreiheit

Optik (Designgehäuse oder bauseitig beige stellte Gehäuse) sowie Lese-/Schreibeigenschaften

Hohe Sicherheit

Hohe Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation zum dazugehörigen Steuergerät im Innenbereich

Flexibel einsetzbar

Montage im Innen- und Aussenbereich

Zukunftssicher

Vorbereitet für den Einsatz mit Kaba mobile access



Leistungsmerkmale

Abdeckungen / Schalterprogramme:

Diese Erfassungseinheit kann in die meisten Abdeckungen europäischer Schalterprogramme der Grösse I (Hersteller z.B. Feller, Jung, Merten und Gira) eingebaut werden.

Montage:

Diese Erfassungseinheit ist geeignet für eine Unterputz-Dosenmontage.

Anschlussart:

- Schraubklemmen
- Gewindeeinsatz mit Gewinde M3

Zubehör:

Für folgende Schalterprogramme gibt es entsprechend modifizierte Abdeckungen im Lieferprogramm:

- Front Set FE - weiss - IP40
- Front Set FE - weiss - IP55

Kompatibilität:

Die Erfassungseinheit 90 00 kann mit verschiedenen Kaba Steuergeräten eingesetzt werden:

- Kaba Zutrittsmanager 92 00
- Kaba Zutrittsmanager 92 3X
- Kaba Remoteleser 91 15
- Kaba Remoteleser 91 25

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.

Technische Ausstattung

Schnittstelle

- Kommunikation über Koaxialkabel 50Ω (empfohlen RG 174/U)

Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: -25° ... +70°C
- Luftfeuchtigkeit 0% ... 95%, nicht kondensierend

Maße

- 70 x 70 x ~13mm (L x B x H)

Normen / Richtlinien

- EN 301 489-1, EN 301 489-3
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- R&TTE 1999/5/EG

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie in den entsprechenden Kaba Katalogen oder Systembeschreibungen.



Zertifiziertes
Management-System
nach ISO 9001

