



## Kaba Tischleser 91 08 für das Codieren von MIFARE Datenträgern

Der Kaba Tischleser 91 08 wurde konzipiert zum Auslesen und Beschreiben von MIFARE Datenträgern in Form von Karten oder Schlüsseln, die in der Zeiterfassung oder Zutrittskontrolle eingesetzt werden.

Der Tischleser wird über seine USB Schnittstelle an einen PC angeschlossen. Das Gerät wird von Windows automatisch erkannt, der zertifizierte Treiber kann installiert werden und ist in wenigen Minuten betriebsbereit.

In Verbindung mit den Software-Tools «Kaba Media Manager» und «Media Control» sorgt der Tischleser für eine höhere Sicherheit der MIFARE Datenträger.

Er überträgt die Sicherheitsschlüssel der Sicherheitskarte an die im Unternehmen installierten Terminals für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, an denen dann mit den MIFARE Ausweisen gebucht werden kann.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- > einfaches Auslesen und Beschreiben von MIFARE Datenträgern
- > Übertragung der Sicherheitsschlüssel in die Online-Terminals
- > einsetzbar als Codierstation für MIFARE Medien
- > eindeutige Identifikation der Person

**Made in Germany**  
entwickelt und produziert  
in Deutschland

**Leistungsmerkmale Kaba Tischleser 91 08**

- > **Bedienführung:** Einfache und unkomplizierte Benutzung. Der Mitarbeiter muss die Sicherheitskarte lediglich auf den Leser legen oder den Schlüssel in den Tischleser einstecken.
- > **Schnittstellen/Integration:** Über seine USB Schnittstelle wird der Leser an einen PC angeschlossen und in die vorhandene Applikation integriert. Software-Treiber sind im Lieferumfang enthalten.
- > **Leseverfahren:** Standardmäßig ist der Leser mit dem RFID-System MIFARE ausgestattet. Gelesen und beschrieben werden können MIFARE Media, die nach dem Standard ISO 14443 A und den MIFARE Classic/DESfire Spezifikationen arbeiten.

*Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.*

**Technische Ausstattung****Spannungsversorgung**

- > Spannungsversorgung über USB 5 V DC
- Stromaufnahme max. 120 mA

**Kommunikation**

- > USB Version 2.0 mit Anschlusskabel
- > USB Stecker Typ A
- > USB Treiber für Windows 2008, XP, Vista und Windows 7

**Umwelt**

- > Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- > Schutzart: IP20

**Farbe**

- > silber/schwarz (RAL 9006/9005)

**Maße**

- > Breite 107 mm
- > Höhe 45 mm
- > Tiefe 90 mm

Detaillierte Maßzeichnungen finden Sie als Download auf unserer Homepage.



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001

**Kaba GmbH**

Philipp-Reis-Straße 14 | 63303 Dreieich | Germany  
Phone +49 6103 9907-0 | Fax +49 6103 9907-133 | info.de@kaba.com  
www.kaba.de